

Kontinuerlig kompressorpumpe (designet for bruk uten smøring eller vedlikehold)	
Bruk	Kontinuerlig
Strømforsyning	230V- 50Hz 210V A
Luftfiltrering	For bedre kvalitet utvinnes luften fra omgivelsene og filtreres ved hjelp av et høyeffektivt filtersystem (porøstet / m)
Luftmengde kompressor	14 l/min (ca.)
Maks trykk	3.5 ± 0.5 bar
Lydnivå (ved 1m)	55 dB (A) (ca.)
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	26 (L) x 12 (B) x 23.5 (H) cm
Vekt	2.4 Kg
Garanti	3 år

I samsvar med European Medical Directive 93/42/EEC



Samsvarer med standard EN 10993-1 «Biologisk evaluering av medisinsk utstyr» og 93/42/EEC «Medical devices» fri for ftalater. I overenstemmelse med reg. no 1907/2006.



Samsvarer med std. EN 60601-1 og 60601-1-11



Artikkelnummer

AP50P00

Kartongstørrelse

2 STK



Tekniske detaljer

RF7 Plus FLAEM®

Manometer verdi	1,15 ÷ 1,45 bar		0,90 ÷ 1,15 bar		0,70 ÷ 0,90 bar	
Flow ml / min (1)	8.2		7.1		6.8	
RF7 Plus 2-hastighetsforstøver	MIN Pos. 1	MAX Pos. 2	MIN Pos. 1	MAX Pos. 2	MIN Pos. 1	MAX Pos. 2
Aerosol ml / min' (1) (ca.)	0.29	0.65	0.23	0.53	0.18	0.42
MMAD µm (2)	2.21	2.38	2.72	2.53	2.95	2.44
Prosentandel av partikler som inhaleres < 5 µm (2)	84.2%	81.5%	77.8%	79.6%	74.7%	80.7%
Maksimum fyllmengde volum	8 ml					

(1) Viste data er i samsvar med Flaem Nuova intern prosedyre I29-P07.5. Verdiene som vises for aerosolforstøveren kan variere avhengig av pasientens åndedrettskapasitet.(2) In vitro testing utført av TÜV Rheinland Italia S.r.l. i samarbeid med Universitet i Parma og i samsvar med EN 13544-1: 2007 + A1 Europeisk standard for aerosolterapi enheter Standard. Flere detaljer er tilgjengelig på forespørsel.4)

ACCESSORI IN DOTAZIONE / ACCESSORIES

RF7 Plus 2-hastighetsforstøver
Forstøverslange 2 m
"Soft-touch" Voksenmaske + Barnemaske
Reservefilterkit (2 STK)



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.flam.it